

Календарь квартальный «Стандарт»

Для работы с макетом удалите слой «Шаблон»



ЛЮБЕРС (отверстие)

Металлическое колечко для крепления календаря к стене

ВЫЛЕТЫ (припуски на подрез)

Фон и другие элементы, касающиеся **линии реза**, должны быть вынесены (продлены) за обрез до края этой линии, по 2 мм с каждой стороны

ЛИНИЯ РЕЗА (обрезной формат)

Линия, по которой будет проходить рез, размер готового изделия

БЕЗОПАСНАЯ ОБЛАСТЬ

За эту линию не должны выходить текст и другие важные элементы. Отступ по 5 мм с каждой стороны от линии реза.

1 Верхний постер
(шапка, шпигель)
297x210 мм

БРОШЮРОВКА ПОД ПРУЖИНУ

высота поля минимум 10 мм

АЛТ ТИПОГРАФИЯ



Календарь квартальный «Стандарт»

Для работы с макетом удалите слой «Шаблон»

Календарная сетка (численник)
отрывная часть календаря
297x145 мм

ВЫЛЕТЫ фона под календарную сетку

Цветная заливка фона и другие декоративные элементы должны заходить под календарную сетку на 10-15 мм.

ВЫЛЕТЫ (припуски на подрез)

Фон и другие элементы, касающиеся **линии реза**, должны быть вынесены (продлены) за обрез до края этой линии, по 2 мм с каждой стороны

ЛИНИЯ РЕЗА (обрезной формат)

Линия, по которой будет проходить рез, размер готового изделия

БЕЗОПАСНАЯ ОБЛАСТЬ

За эту линию не должны выходить текст и другие важные элементы. Отступ по 5 мм с каждой стороны от линии реза.

2

Верхняя подложка
с рекламным полем.
Видимое поле 297x65 мм

БРОШЮРОВКА ПОД ПРУЖИНУ
высота поля минимум 10 мм

210-мм

297-мм

Календарь квартальный «Стандарт»

Для работы с макетом удалите слой «Шаблон»

Календарная сетка (численник)
отрывная часть календаря
297x145 мм

ВЫЛЕТЫ фона под календарную сетку

Цветная заливка фона и другие декоративные элементы должны заходить под календарную сетку на 10-15 мм.

ВЫЛЕТЫ (припуски на подрез)

Фон и другие элементы, касающиеся **линии реза**, должны быть вынесены (продлены) за обрез до края этой линии, по 2 мм с каждой стороны

ЛИНИЯ РЕЗА (обрезной формат)

Линия, по которой будет проходить рез, размер готового изделия

БЕЗОПАСНАЯ ОБЛАСТЬ

За эту линию не должны выходить текст и другие важные элементы. Отступ по 5 мм с каждой стороны от линии реза.

3

Средняя подложка
с рекламным полем.
Видимое поле 297x65 мм

БРОШЮРОВКА ПОД ПРУЖИНУ
высота поля минимум 10 мм

210-мм

297-мм

Календарь квартальный «Стандарт»

Для работы с макетом удалите слой «Шаблон»

Календарная сетка (численник)
отрывная часть календаря
297x145 мм

ВЫЛЕТЫ фона под календарную сетку

Цветная заливка фона и другие декоративные элементы должны заходить под календарную сетку на 10-15 мм.

ВЫЛЕТЫ (припуски на подрез)

Фон и другие элементы, касающиеся **линии реза**, должны быть вынесены (продлены) за обрез до края этой линии, по 2 мм с каждой стороны

ЛИНИЯ РЕЗА (обрезной формат)

Линия, по которой будет проходить рез, размер готового изделия

БЕЗОПАСНАЯ ОБЛАСТЬ

За эту линию не должны выходить текст и другие важные элементы. Отступ по 5 мм с каждой стороны от линии реза.

4

Нижняя подложка
с рекламным полем.
Видимое поле 297x65 мм

210-мм

297-мм